

FILLER REFINER

FINISHING SEALANT



FILLER REFINER

FILLER REFINER è un formulato innovativo a base acqua, adatto per tutti i tipi di sigillanti (acetici, neutri, poliuretanic, ecc.). Durante la fase di finitura della superficie del sigillante facilita l'ottenimento di superfici lisce, compatte e prive di cavità che potrebbero costituire punti di accumulo per sporco e futura formazione di muffe.

Associato a specifici sigillanti (tipo FILLER) ne aumenta le proprietà di resistenza alla muffa, in conseguenza all'ottenimento di una superficie priva di porosità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FILLER REFINER è uno speciale formulato all'acqua che facilita la finitura dei giunti deformabili realizzati in opera mediante varie tipologie di sigillanti (siliconi acetici, neutri, poliuretanic, ecc.). Non lascia residui e può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici normalmente utilizzate in edilizia (piastrelle ceramiche, materiale lapideo, mosaico vetroso, ecc.).

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua. Dopo aver applicato il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare FILLER REFINER sul giunto. Eseguire quindi la finitura mediante l'impiego di un utensile idoneo inumidito con FILLER REFINER prima che si formi la pellicola superficiale.

CONSUMO

Con 0,75 l di FILLER REFINER è possibile trattare fino a 350 metri lineari.

CONFEZIONI

FILLER REFINER è disponibile in flaconi con nebulizzatore da 0,75 l.

IMMAGAZZINAGGIO

FILLER REFINER conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

FILLER REFINER Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Di Sicurezza. Prodotto professionale.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.panariagroup.it.

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto Panariagroup. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.panariagroup.it.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI PANARIAGROUP.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
	FILLER REFINER
Uso:	Soluzione per finitura sigillanti
Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	caratteristico
Assa volumica relativa:	1,00 g/cm3
pH:	10,3